



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de marcha de 6 velocidades
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	60,96°/10 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/12,4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de anclaje horizontal con precarga ajustable, basculante/13 cm
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	160/60 ZR17
Distancia al suelo	12,94 cm
Distancia entre ejes	140,9 cm

Frenos

Frenos delanteros	Discos tipo lobulado dobles de 300 mm con calibrador de dos pistones, ABS
Frenos traseros	Disco único tipo lobulado de 220 mm, ABS

Totales

Largo total	206,50 cm
Par motor máximo	72,3 kg/m a 6.500 rpm
Ancho total	77,47 cm
Altura total	107,95 cm
Altura del asiento	78,4 cm
Peso en orden de marcha	186 kg/184,4 (sin ABS)**
Depósito de combustible	15,14 lt

General

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Negro Metallic Flat Spark/Negro Metallic Spark, Azul Stormcloud/Gris Pearl Storm/Negro Metallic Flat Spark

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------