



## Motor

Motor	Sobrealimentado y refrigerado, 4 tiempos, DOHC, cuatro válvulas por cilindro, 4 cilindros en línea
Refrigeración	Agua inducida
Arranque	Eléctrico
Sistema de propulsión	Bomba de inyección de 160 mm, flujo axial, de una sola fase
Hélice	3 hojas, acero inoxidable de canto ovalado
Empuje	857 kg
Cilindrada	1.498 cc
Diámetro por carrera	83 x 69,2 mm
Relación de compresión	8.2:1
Impulso máximo	16,8 psi
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de admisión de 60 mm
Encendido	TCBI con avance digital
Lubricación	Sistema de cárter semiseco

## Totales

Largo total	337 cm
Ancho total	119 cm
Altura total	115 cm
Peso en orden de marcha	475 kg**
Capacidad de aceite	22 lt
Depósito de combustible	77,8 lt
Capacidad de carga	223 kg
Capacidad de almacenamiento	211 lt
Asientos	3

## General

Inducción	Sobrealimentación tipo Eaton Twin Vortices Series Roots con refrigerador aire/agua
Enganche	Transmisión directa por motor
Colores disponibles	Negro Ebony/Verde Lime

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------